

# WSG

## Witterungsschutzgehäuse für Absalzanlagen

Das Witterungsschutzgehäuse WSG dient zur Außenmontage von temperatur- und witterungsempfindlichen Baugruppen wie der Absalzanlage Cooltrol data.

### VORTEILE

- Großer Temperatureinsatzbereich für die Anwendung sowohl im Winter als auch im Sommer
- Inkl. Heizung, Lüfter und Thermostat
- Einfache Montage und Inbetriebnahme

### ANWENDUNGEN

- Schutz der Absalzanlage bei Aufstellung im Freien gegen Witterung, Sonnenstrahlung und Frost



Absalzanlage im Witterungsschutz-Gehäuse WSG

# WSG

## Witterungsschutzgehäuse für Absalzanlagen

### BESCHREIBUNG

#### Lieferumfang

- Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster
- Schaltschrank-Heizung (Heizleistung 50 W, Tu = 10 °C)
- Schaltschrank-Frostwächter (-20 ° bis +30 °C) komplett inkl. Montageplatte und Wandbefestigungshalter
- Geeignet für Absalzanlagen Cooltrol data (MKB 15, MKB 20 und BP)

### EINSATZBEDINGUNGEN

Der Mindestabstand der Heizung zu anderen Bauteilen muss 50 mm betragen. Option passend ausschließlich für die Absalzanlagen der Baureihen Cooltrol data MKB 15. WSG für Cooltrol data MKB 25 auf Anfrage erhältlich!

### TECHNISCHE DATEN BAUREIHE

Bezeichnung	Elektroanschluss	Abmessungen in mm	Leergewicht ca.	Art.-Nr.
	V / Hz	B x T x H	kg	
WSG mit Heizung	230 / 50	600 x 300 x 850	25,0	175 041